



# Szczotki uszczelniające z profilem z tworzyw sztucznych

## Typy sztancowane



## Typy sztancowane



## Szczotki uszczelniające - typy standardowe

Typ	Nr art.	BH (mm)	GH (mm)	LG (mm)	Rodzaj wypełnienia
6k -20/1	43135056	20,0	40,0	1000	PP 0.18
6k -25/1	43135057	25,0	50,0	1000	PP 0.18
6k -40/1	43140146	50,0	90,0	2000	PP 0.18
6k -40/1	43130481	60,0	100,0	1000	PP 0.18
6k -40/1	43130491	80,0	120,0	1000	PP 0.18
6k -50/2	43135058	50,0	100,0	1000	PP 0.30
6k -50/2	43130637	100,0	150,0	1000	PP 0.30
6ck-20/1	43135076	20,0	26,0	1000	PP 0.18
6ck-25/1	43135077	25,0	33,0	1000	PP 0.18
6ck-40/1	43135078	50,0	58,0	1000	PP 0.18
6ck-50/2	43135079	50,0	65,0	1000	PP 0.18

## Szczotki uszczelniające - typy niestandardowe

Typ	BH (mm)		GH (mm)		Rodzaj wypełnienia	
	min.	maks.	min.	maks.	KB Ø mm	D Ø mm
6k -20/1	20,0	120,0	40,0	140,0	0,10 - 0,80	0,10 - 0,30
6k -25/1	20,0	120,0	45,0	145,0	0,10 - 0,80	0,10 - 0,30
6k -40/1	20,0	120,0	60,0	160,0	0,10 - 0,80	0,10 - 0,30
6k -50/2	20,0	120,0	70,0	170,0	0,10 - 0,80	0,10 - 0,30
6ck-20/1	20,0	120,0	26,0	126,0	0,10 - 0,80	0,10 - 0,30
6ck-25/1	20,0	120,0	26,0	128,0	0,10 - 0,80	0,10 - 0,30
6ck-40/1	20,0	120,0	26,0	128,0	0,10 - 0,80	0,10 - 0,30
6ck-50/2	20,0	120,0	35,0	135,0	0,10 - 0,80	0,10 - 0,30



### Materiał oprawy

Tworzywo sztuczne (PVC albo PS).

### Typy specjalne

Wykonujemy na zamówienie według danych klienta. Wymiary i wypełnienie patrz tabela str. 74. Z otworami mocującymi zgodnie z tabelą (patrz str. 71).