


Szczotki do rur wodnych

Szczotki do rur wodnych: do czyszczenia powierzchni wewnętrznych, z poczwórnym opłotem i nasadzoną tulejką z gwintem mocującym 1/2 cala. Nadają się do obróbki ręcznej oraz na elastycznych wałkach i w maszynach stacjonarnych.

Wypełnienie:
OSG - drut stalowy hartowany, gładki.

Zastosowania:
Szczególnie do czyszczenia wewnętrznych powierzchni rur. Do usuwania rdzy, czyszczenia i usuwania zendry.



Szczotki do rur wodnych

Wymiary						
Ø	L	L1	0.20 OSG	0.30 OSG	0.40 OSG	0.50 OSG
mm	mm	mm	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
20	100	160	7023.2159	-	-	-
25	100	160	7023.2108	-	-	-
28	100	160	7023.2005	-	-	-
30	100	160	-	7023.2095	-	-
32	100	160	-	7023.2006	-	-
33	100	160	-	7023.2003	-	-
38	100	160	-	7023.2009	-	-
40	100	160	-	7023.2045	-	-
44	100	160	-	7023.2010	-	-
45	100	160	-	7023.2175	-	-
50	100	160	-	-	7023.2125	-
53	100	160	-	-	7023.2260	-
57	100	160	-	-	7023.2261	-
60	100	160	-	-	7023.2057	-
63	100	160	-	-	7023.2296	-
65	100	160	-	-	7023.2107	-
69	100	160	-	-	7023.2141	-
70	100	160	-	-	7023.2052	-
75	100	160	-	-	7023.2022	-
82	100	160	-	-	7023.2147	-
88	100	160	-	-	7023.2168	-
94	100	160	-	-	-	7023.2099
101	100	160	-	-	-	7023.2157



Na zamówienie szczotki Alphahon, szczotki do czyszczenia otworów i typy niestandardowe z prasowanym drutem.

 **Kullen**