




# Szczotki uszczelniające z profilem z tworzyw sztucznych

Szczotki tego typu można wielorako montować i optycznie dopasować do otoczenia. Stosuje się je do wszystkich uszczelnień opisanych na stronie 100. Nasze modele sprawdziły się przede wszystkim przy uszczelnianiu bram przemysłowych i wszelkiego rodzaju drzwi.



## Typy pasmowe



## Typy standardowe

Szybka dostawa typów standardowych (tabela str. 74).

### Wypełnienie

Patrz strony 6 do 10.

### Dostarczana długość

Długość standardowa [Patrz tabela str. 74 (LG mm)]

## Szczotki uszczelniające - typy standardowe

Typ	Nr art.	BH (mm)	GH (mm)	LG (mm)	Rodzaj wypełnienia
6ck-40/12	36405026	50,0	60,0	1000	PP 0.18
6k -13/10	36135001	12,0	25,0	1000	PA6 0.15
6k -25/7	36255082	25,0	50,0	1000	PA6 0.15
6k -25/10	36255071	25,0	50,0	1000	PA6 0.25
6k -33/10	36335001	25,0	58,0	1000	PA6 0.25
6k -35/12	36355004	35,0	70,0	1000	PA6 0.30
6k -40/12	36400008	60,0	100,0	1000	PP 0.18

## Szczotki uszczelniające - typy niestandardowe

Typ	BH (mm)		GH (mm)		Rodzaj wypełnienia	
	min.	maks.	min.	maks.	KB Ø mm	D Ø mm
6ck-40/12	5,0	75,0	15,0	85,0	0,10 - 0,50	0,06 - 0,30
6k -13/10	4,7	35,0	18,0	48,0	0,10 - 0,30	0,06 - 0,15
6k -25/7	4,0	17,0	29,0	42,0	0,08 - 0,15	-
6k -25/10	4,7	35,0	30,0	60,0	0,10 - 0,30	0,06 - 0,15
6k -33/10	4,7	35,0	38,0	70,0	0,10 - 0,30	0,06 - 0,15
6k -35/12	5,0	75,0	38,0	110,0	0,10 - 0,50	0,06 - 0,30
6k -40/12	5,0	75,0	45,0	115,0	0,10 - 0,50	0,06 - 0,30