

Szczotki uszczelniające z profilem stalowym

Produkujemy wiele rodzajów szczotek uszczelniających z najróżniejszymi rodzajami profili. Te profile mogą jednocześnie służyć jako kołnierz montażowy, również samoprzylepny.

Zastosowanie

Uszczelnianie przejść, bram zwijanych, składanych i uchylnych oraz drzwi obrotowych i przesuwanych. Uszczelniają przeciwko kurzowi, przeciągom, wodzie, światłu, gorącu i hałasowi. Również do transportu, prowadzenia i wyhamowywania wrażliwych przedmiotów i kartonów.

Typy standardowe

Szybka dostawa typów standardowych (tabela str. 70/71).

Dostarczana długość


Patrz tabela str. 100/101 (LG mm).

Materiał oprawy

Ocynkowana taśma stalowa, wytrzymała termicznie również przy dużych wahanach temperatury.

Wypełnienie

Patrz strony 6 do 10.



Szczotki uszczelniające - typy standardowe

Typ	Nr art.	BH (mm)	GH (mm)	LG (mm)	Rodzaj wypełnienia
6a-15	37300005	25,0	40,0	1000	MAH
6a-25	37400006	25,0	50,0	1000	MAH
6a-25	37400779	35,0	60,0	1000	MAH
6a-25	37400062	25,0	50,0	1000	PA6 0.25
6a-25	37400683	25,0	50,0	1000	PHB 0.10
6a-35	37500020	35,0	70,0	1000	PA6 0.30
6d-40	39600116	30,0	70,0	1000	PA6 0.50
6d-40	39607270	50,0	90,0	1000	PA6 0.55
6d-50	39700006	60,0	110,0	2000	PA6 0.40
6d-50*	39700007	60,0	110,0	2000	PP 0.40

* z profilem ze stali szlachetnej (nr 4571)

Szczotki uszczelniające - typy niestandardowe

Typ	BH (mm)		GH (mm)		Rodzaj wypełnienia	
	min.	maks.	min.	maks.	KB Ø mm	D Ø mm
6a-15	7,0	75	22,0	90	0,10 - 0,50	0,06 - 0,30
6a-25	7,0	75	32,0	100	0,10 - 0,50	0,06 - 0,30
6a-35	7,0	75	42,0	110	0,10 - 0,50	0,06 - 0,30
6d-40	10,0	190	50,0	230	0,20 - 0,80	0,10 - 0,50
6d-50	10,0	190	60,0	240	0,20 - 0,80	0,10 - 0,50