

Pasmowe szczotki walcowe typ 302 i szczotkarka BM 1138

Rodzaje wypełnień

Patrz strony 6-10. Również dostępne są wersje specjalne do pracy w warunkach mokrych, w agresywnych mediach i wyższych temperaturach. Oprócz wymiarów podanych w tabeli oferujemy także wymiary niestandardowe.


Zalecane do czyszczenia taśm.

Nasze szczotki w sposób ciągły i gruntowny czyszczą taśmy przenośnikowe z gumy, tkanin, stali oraz taśmy członowe w pobliżu krążków zwrotnych, napinających i regulacyjnych. Zapobiega to odkładaniu się resztek takich materiałów jak gips, węgiel,

kruszące, piasek, cement, chemikalia i żużel, co z kolei zdecydowanie przedłuża żywotność taśm. Dzieje się tak również dzięki zastosowaniu odpowiednich wypełnień jedynie nieznacznie ścierających taśmę, chociaż dających dobry efekt czyszczenia. Te znaczące korzyści, które jeszcze raz

tutaj cytujemy, daje nasza **szczotkarka BM 1138**

- dobry efekt czyszczenia
- minimalne ścieranie taśmy przenośnika
- niewielkie wymiary
- łatwe przezbrajanie
- łatwy montaż na wszystkich konstrukcjach nośnych
- przewidziana możliwość zmiany położenia szczotki
- wymiana uzbrojenia szczotki bez demontażu szczotki.



Szczotkarka BM 1138

Miejsce ustawienia:

- na wolnym powietrzu
- w zamkniętym pomieszczeniu

Rodzaj zanieczyszczeń taśmy:

Położenie szczotkarki wg poniższego rysunku i szerokość taśmy

Średnica szczotki 200-250 mm

inne średnice na zamówienie

Prędkość obrotowa szczotki obr/min

inne prędkości obrotowe na zamówienie


Zasilanie silnika 220/380 V 50 Hz

inne napięcia na zapytanie

Lakier zielony RAL 6011

Twoje zamówienie

1-4 Regulacja szczotki z przodu



5-8 silnik z przodu

