

Szczotki uszczelniające z profilem stalowym



Typy specjalne


Wykonujemy na zamówienie według danych klienta (tabela str. 70/71).

Wypełnienie

Patrz strony 6 do 10.

Materiał oprawy

Taśma stalowa, ze stali szlachetnej (nr 1.4301, 1.4571) lub mosiądzu.



Szczotki uszczelniające - typy standardowe

Typ	Nr art.	BH (mm)	GH (mm)	LG (mm)	Rodzaj wypełnienia
6c-23	38380006	28,0	35,0	1000	MAH
6c-23	38380321	28,0	35,0	1000	PA6 0.25
6e-50	38600001	29,5	40,0	1000	PA6 0.50

Szczotki uszczelniające - typy niestandardowe

Typ	BH (mm)		GH (mm)		Rodzaj wypełnienia	
	min.	maks.	min.	maks.	KB Ø mm	D Ø mm
6c-23	7,0	7,5	14,0	82	0,10 - 0,50	0,06 - 0,30
6e-50	10,0	190	20,5	200,5	0,20 - 0,80	0,10 - 0,50

Wymiary dostępnych otworów okrągłych (a mm) lub podłużnych (a x b mm) do łączników mocujących typów 6a - 15 do 6e - 50.

a mm					
3,2	3,5	4,3	4,5	4,8	
5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	
7,5	8,0	8,3	8,5	9,0	
9,5	10,5	11,5	12,0	13,0	
14,0	18,0				

a x b mm			
4,5 x 9,5	4,5 x 12,0	6,0 x 12,0	
6,0 x 15,0	6,5 x 20,0	6,5 x 25,0	
7,0 x 12,0	7,0 x 20,0	8,2 x 20,0	
8,2 x 28,0	9,5 x 28,0	10,0 x 20,0	
12,0 x 20,0			

Wysokość wypełnienia

Według życzeń, patrz BH i GH w tabeli na stronach 100/101.

Długość całkowita

Od kilku centymetrów do maksymalnej możliwej do przetransportowania długości.

Otwory mocujące patrz

strona 71 u dołu. "Szczotki uszczelniające z profilami aluminiowymi i z tworzyw sztucznych" na kolejnych stronach. Inne **nietypowe formy** na stronach 76 i 77.

 **Kullen**